



rolamento 21319

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-21319/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **95.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **200.0000** mm | largura - espessura de **45.0000** mm | peso de **7,1500** kg

variações conhecidas para o rolamento **21319**: **21319-C3** | **21319-C4** | **21319-CC** | **21319-CC/C3** | **21319-CC/C3W33** | **21319-CC/C4** | **21319-CC/W33** | **21319-CCK** | **21319-CCK/C3** | **21319-CCK/C3W33** | **21319-CCK/C4** | **21319-CCK/W33** | **21319-E** | **21319-E/C3** | **21319-E/C3W33** | **21319-E/C4** | **21319-E/W33** | **21319-EK** | **21319-EK/C3** | **21319-EK/C3W33** | **21319-EK/C4** | **21319-EK/W33** | **21319-K** | **21319-K/C3** | **21319-K/C4** | **21319-K/W33C3** | **21319-KTV** | **21319-KTV/C3** | **21319-KTV/C4** | **21319-TV** | **21319-TV/C3** | **21319-TV/C4**

outras designações para o rolamento **21319**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	21319
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	95.0000
medida (2) externo (mm)	200.0000
medida (3) espessura (mm)	45.0000
medidas totais (mm)	95x200x45

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 21319 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **21319**

rolamento 21319 série: **21000**

rolamento 21319 variações: **21319-C3 | 21319-C4 | 21319-CC | 21319-CC/C3 | 21319-CC/C3W33 | 21319-CC/C4 | 21319-CC/W33 | 21319-CCK | 21319-CCK/C3 | 21319-CCK/C3W33 | 21319-CCK/C4 | 21319-CCK/W33 | 21319-E | 21319-E/C3 | 21319-E/C3W33 | 21319-E/C4 | 21319-E/W33 | 21319-EK | 21319-EK/C3 | 21319-EK/C3W33 | 21319-EK/C4 | 21319-EK/W33 | 21319-K | 21319-K/C3 | 21319-K/C4 | 21319-K/W33C3 | 21319-KTV | 21319-KTV/C3 | 21319-KTV/C4 | 21319-TV | 21319-TV/C3 | 21319-TV/C4**

rolamento 21319 conversões:

rolamento 21319 medida interna (eixo-d): **95.0000 mm**

rolamento 21319 medida externa (tamanho-D): **200.0000 mm**

rolamento 21319 medida espessura (largura-B): **45.0000 mm**

rolamento 21319 medidas totais: **95x200x45 mm**

rolamento 21319 peso : **7,1500 kg**

rolamento 21319 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
