

**rolamento 2211**<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-2211/>

é um **rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **55.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **100.0000** mm | largura - espessura de **25.0000** mm | peso de **0,8100** kg

variações conhecidas para o rolamento **2211**: **2211-2RS** | **2211-2RS/C3** | **2211-C3** | **2211-E-2RSKTN9** | **2211-E-2RSKTN9/C3** | **2211-E-2RSTN9** | **2211-E-2RSTN9/C3** | **2211-EKTN9** | **2211-EKTN9/C3** | **2211-EM** | **2211-EM/C3** | **2211-ETN9** | **2211-ETN9/C3** | **2211-K** | **2211-K-2RS** | **2211-K-2RS/C3** | **2211-K/C3** | **2211-KTV** | **2211-KTV-2RS** | **2211-KTV-2RS/C3** | **2211-KTV/C3** | **2211-M** | **2211-M/C3** | **2211-TV** | **2211-TV-2RS** | **2211-TV-2RS/C3** | **2211-TV/C3**

outras designações para o rolamento **2211**: **0**

**Dados do produto**

<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	2211
<b>variante - sufixo</b>	2RS, 2RS/C3, C3, E-2RSKTN9, E-2RSKTN9/C3, E-2RSTN9, E-2RSTN9/C3, EKTN9, EKTN9/C3, EM, EM/C3, ETN9, ETN9/C3, K, K-2RS, K-2RS/C3, K/C3, KTV, KTV-2RS, KTV-2RS/C3, KTV/C3, M, M/C3, TV, TV-2RS, TV-2RS/C3, TV/C3
<b>categoria</b>	rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão
<b>série</b>	1200
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	2 carreiras
<b>medida (1) interno (mm)</b>	55.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	100.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	25.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	55x100x25
<b>outras designações</b>	0
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.90 - rolamento de esferas - outros
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral

<b>sob-consulta</b>	sim
<b>nome da montadora</b>	indeterminado
<b>código de montadora</b>	0

## Descrição

### **rolamento 2211 é um rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **2211**

rolamento 2211 série: **1200**

rolamento 2211 variações: **2211-2RS | 2211-2RS/C3 | 2211-C3 | 2211-E-2RSKT9 | 2211-E-2RSKT9/C3 | 2211-E-2RST9 | 2211-E-2RST9/C3 | 2211-EKT9 | 2211-EKT9/C3 | 2211-EM | 2211-EM/C3 | 2211-ETN9 | 2211-ETN9/C3 | 2211-K | 2211-K-2RS | 2211-K-2RS/C3 | 2211-K/C3 | 2211-KTV | 2211-KTV-2RS | 2211-KTV-2RS/C3 | 2211-KTV/C3 | 2211-M | 2211-M/C3 | 2211-TV | 2211-TV-2RS | 2211-TV-2RS/C3 | 2211-TV/C3**

rolamento 2211 conversões: **0**

rolamento 2211 medida interna (eixo-d): **55.0000** mm

rolamento 2211 medida externa (tamanho-D): **100.0000** mm

rolamento 2211 medida espessura (largura-B): **25.0000** mm

rolamento 2211 medidas totais: **55x100x25** mm

rolamento 2211 peso : **0,8100** kg

rolamento 2211 NCM: **8482.10.90 - rolamento de esferas - outros**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---