

**rolamento 23048**

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-23048/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **240.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **360.0000** mm | largura - espessura de **92.0000** mm | peso de **33,5000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23048**: **23048-C3** | **23048-C4** | **23048-CC** | **23048-CC/C3** | **23048-CC/C3W33** | **23048-CC/C4** | **23048-CC/W33** | **23048-CCK** | **23048-CCK/C3** | **23048-CCK/C3W33** | **23048-CCK/C4** | **23048-CCK/W33** | **23048-E** | **23048-E/C3** | **23048-E/C3W33** | **23048-E/C4** | **23048-E/W33** | **23048-EK** | **23048-EK/C3** | **23048-EK/C3W33** | **23048-EK/C4** | **23048-EK/W33** | **23048-K** | **23048-K/C3** | **23048-K/C4** | **23048-K/W33C3** | **23048-KTV** | **23048-KTV/C3** | **23048-KTV/C4** | **23048-TV** | **23048-TV/C3** | **23048-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23048**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	23048
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	240.0000
medida (2) externo (mm)	360.0000
medida (3) espessura (mm)	92.0000
medidas totais (mm)	240x360x92

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 23048 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23048**

rolamento 23048 série: **21000**

rolamento 23048 variações: **23048-C3 | 23048-C4 | 23048-CC | 23048-CC/C3 | 23048-CC/C3W33 | 23048-CC/C4 | 23048-CC/W33 | 23048-CCK | 23048-CCK/C3 | 23048-CCK/C3W33 | 23048-CCK/C4 | 23048-CCK/W33 | 23048-E | 23048-E/C3 | 23048-E/C3W33 | 23048-E/C4 | 23048-E/W33 | 23048-EK | 23048-EK/C3 | 23048-EK/C3W33 | 23048-EK/C4 | 23048-EK/W33 | 23048-K | 23048-K/C3 | 23048-K/C4 | 23048-K/W33C3 | 23048-KTV | 23048-KTV/C3 | 23048-KTV/C4 | 23048-TV | 23048-TV/C3 | 23048-TV/C4**

rolamento 23048 conversões:

rolamento 23048 medida interna (eixo-d): **240.0000 mm**

rolamento 23048 medida externa (tamanho-D): **360.0000 mm**

rolamento 23048 medida espessura (largura-B): **92.0000 mm**

rolamento 23048 medidas totais: **240x360x92 mm**

rolamento 23048 peso : **33,5000 kg**

rolamento 23048 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
