rolamento 2308

https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-2308/



é um **rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **40.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **90.0000** mm | largura – espessura de **33.0000** mm | peso de **0,9300 kg**

variações conhecidas para o rolamento **2308**: **2308-2RS | 2308-2RS/C3 | 2308-C3 | 2308-E-2RSKTN9 | 2308-E-2RSKTN9/C3 | 2308-E-2RSTN9 | 2308-E-2RSTN9/C3 | 2308-EKTN9 | 2308-EKTN9/C3 | 2308-EM | 2308-EM/C3 | 2308-ETN9 | 2308-ETN9/C3 | 2308-K | 2308-K-2RS | 2308-K-2RS/C3 | 2308-K/C3 | 2308-KTV | 2308-KTV-2RS | 2308-KTV-2RS/C3 | 2308-KTV/C3 | 2308-M | 2308-M/C3 | 2308-TV | 2308-TV-2RS | 2308-TV-2RS/C3 | 2308-TV/C3**

outras designações para o rolamento **2308**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	2308
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, C3, E-2RSKTN9, E-2RSKTN9/C3, E-2RSTN9, E-2RSTN9/C3, EKTN9, EKTN9/C3, EM, EM/C3, ETN9, ETN9/C3, K, K-2RS, K-2RS/C3, K/C3, KTV, KTV-2RS, KTV-2RS/C3, KTV/C3, M, M/C3, TV, TV-2RS, TV-2RS/C3, TV/C3
categoria	rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão
série	1200
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	40.0000
medida (2) externo (mm)	90.0000
medida (3) espessura (mm)	33.0000
medidas totais (mm)	40x90x33
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.90 - rolamento de esferas - outros
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 2308 é um rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **2308**
rolamento 2308 série: **1200**
rolamento 2308 variações: **2308-2RS | 2308-2RS/C3 | 2308-C3 | 2308-E-2RSKTN9 | 2308-E-2RSKTN9/C3 | 2308-E-2RSTN9 | 2308-E-2RSTN9/C3 | 2308-EKTN9 | 2308-EKTN9/C3 | 2308-EM | 2308-EM/C3 | 2308-ETN9 | 2308-ETN9/C3 | 2308-K | 2308-K-2RS | 2308-K-2RS/C3 | 2308-K/C3 | 2308-KTV | 2308-KTV-2RS | 2308-KTV-2RS/C3 | 2308-KTV/C3 | 2308-M | 2308-M/C3 | 2308-TV | 2308-TV-2RS | 2308-TV-2RS/C3 | 2308-TV/C3**
rolamento 2308 conversões: **0**
rolamento 2308 medida interna (eixo-d): **40.0000** mm
rolamento 2308 medida externa (tamanho-D): **90.0000** mm
rolamento 2308 medida espessura (largura-B): **33.0000** mm
rolamento 2308 medidas totais: **40x90x33** mm
rolamento 2308 peso : **0,9300 kg**
rolamento 2308 NCM: **8482.10.90 – rolamento de esferas – outros**

_____

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

_____