

**rolamento 2312**<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-2312/>

é um **rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **60.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **130.0000** mm | largura - espessura de **46.0000** mm | peso de **2,6000** kg

variações conhecidas para o rolamento **2312**: **2312-2RS** | **2312-2RS/C3** | **2312-C3** | **2312-E-2RSKT9** | **2312-E-2RSKT9/C3** | **2312-E-2RST9** | **2312-E-2RST9/C3** | **2312-EKT9** | **2312-EKT9/C3** | **2312-EM** | **2312-EM/C3** | **2312-ET9** | **2312-ET9/C3** | **2312-K** | **2312-K-2RS** | **2312-K-2RS/C3** | **2312-K/C3** | **2312-KTV** | **2312-KTV-2RS** | **2312-KTV-2RS/C3** | **2312-KTV/C3** | **2312-M** | **2312-M/C3** | **2312-TV** | **2312-TV-2RS** | **2312-TV-2RS/C3** | **2312-TV/C3**

outras designações para o rolamento **2312**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	2312
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, C3, E-2RSKT9, E-2RSKT9/C3, E-2RST9, E-2RST9/C3, EKT9, EKT9/C3, EM, EM/C3, ET9, ET9/C3, K, K-2RS, K-2RS/C3, K/C3, KTV, KTV-2RS, KTV-2RS/C3, KTV/C3, M, M/C3, TV, TV-2RS, TV-2RS/C3, TV/C3
categoria	rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão
série	1200
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	60.0000
medida (2) externo (mm)	130.0000
medida (3) espessura (mm)	46.0000
medidas totais (mm)	60x130x46
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.90 - rolamento de esferas - outros
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 2312 é um rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **2312**

rolamento 2312 série: **1200**

rolamento 2312 variações: **2312-2RS | 2312-2RS/C3 | 2312-C3 | 2312-E-2RSKT9 | 2312-E-2RSKT9/C3 | 2312-E-2RSTN9 | 2312-E-2RSTN9/C3 | 2312-EKT9 | 2312-EKT9/C3 | 2312-EM | 2312-EM/C3 | 2312-ETN9 | 2312-ETN9/C3 | 2312-K | 2312-K-2RS | 2312-K-2RS/C3 | 2312-K/C3 | 2312-KTV | 2312-KTV-2RS | 2312-KTV-2RS/C3 | 2312-KTV/C3 | 2312-M | 2312-M/C3 | 2312-TV | 2312-TV-2RS | 2312-TV-2RS/C3 | 2312-TV/C3**

rolamento 2312 conversões: **0**

rolamento 2312 medida interna (eixo-d): **60.0000** mm

rolamento 2312 medida externa (tamanho-D): **130.0000** mm

rolamento 2312 medida espessura (largura-B): **46.0000** mm

rolamento 2312 medidas totais: **60x130x46** mm

rolamento 2312 peso : **2,6000** kg

rolamento 2312 NCM: **8482.10.90 - rolamento de esferas - outros**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
