



**rolamento 23176**

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-23176/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **380.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **620.0000** mm | largura - espessura de **194.0000** mm | peso de **230,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23176**: **23176-C3 | 23176-C4 | 23176-CC | 23176-CC/C3 | 23176-CC/C3W33 | 23176-CC/C4 | 23176-CC/W33 | 23176-CCK | 23176-CCK/C3 | 23176-CCK/C3W33 | 23176-CCK/C4 | 23176-CCK/W33 | 23176-E | 23176-E/C3 | 23176-E/C3W33 | 23176-E/C4 | 23176-E/W33 | 23176-EK | 23176-EK/C3 | 23176-EK/C3W33 | 23176-EK/C4 | 23176-EK/W33 | 23176-K | 23176-K/C3 | 23176-K/C4 | 23176-K/W33C3 | 23176-KTV | 23176-KTV/C3 | 23176-KTV/C4 | 23176-TV | 23176-TV/C3 | 23176-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23176**:

---

**Dados do produto**

<b>sob-consulta</b>	sim
<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	23176
<b>variante - sufixo</b>	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
<b>série</b>	21000
<b>categoria</b>	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	rolos esféricos simétricos
<b>quantidade de carreiras</b>	2 carreiras
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.30.00
<b>iso</b>	abec-1
<b>medida (1) interno (mm)</b>	380.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	620.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	194.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	380x620x194

<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral
<b>nome da montadora</b>	indeterminado

## Descrição

### **rolamento 23176 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23176**

rolamento 23176 série: **21000**

rolamento 23176 variações: **23176-C3 | 23176-C4 | 23176-CC | 23176-CC/C3 | 23176-CC/C3W33 | 23176-CC/C4 | 23176-CC/W33 | 23176-CCK | 23176-CCK/C3 | 23176-CCK/C3W33 | 23176-CCK/C4 | 23176-CCK/W33 | 23176-E | 23176-E/C3 | 23176-E/C3W33 | 23176-E/C4 | 23176-E/W33 | 23176-EK | 23176-EK/C3 | 23176-EK/C3W33 | 23176-EK/C4 | 23176-EK/W33 | 23176-K | 23176-K/C3 | 23176-K/C4 | 23176-K/W33C3 | 23176-KTV | 23176-KTV/C3 | 23176-KTV/C4 | 23176-TV | 23176-TV/C3 | 23176-TV/C4**

rolamento 23176 conversões:

rolamento 23176 medida interna (eixo-d): **380.0000 mm**

rolamento 23176 medida externa (tamanho-D): **620.0000 mm**

rolamento 23176 medida espessura (largura-B): **194.0000 mm**

rolamento 23176 medidas totais: **380x620x194 mm**

rolamento 23176 peso : **230,0000 kg**

rolamento 23176 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---