



rolamento 23192

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-23192/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **460.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **760.0000** mm | largura - espessura de **240.0000** mm | peso de **440,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23192**: **23192-C3 | 23192-C4 | 23192-CC | 23192-CC/C3 | 23192-CC/C3W33 | 23192-CC/C4 | 23192-CC/W33 | 23192-CCK | 23192-CCK/C3 | 23192-CCK/C3W33 | 23192-CCK/C4 | 23192-CCK/W33 | 23192-E | 23192-E/C3 | 23192-E/C3W33 | 23192-E/C4 | 23192-E/W33 | 23192-EK | 23192-EK/C3 | 23192-EK/C3W33 | 23192-EK/C4 | 23192-EK/W33 | 23192-K | 23192-K/C3 | 23192-K/C4 | 23192-K/W33C3 | 23192-KTV | 23192-KTV/C3 | 23192-KTV/C4 | 23192-TV | 23192-TV/C3 | 23192-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23192**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	23192
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	460.0000
medida (2) externo (mm)	760.0000
medida (3) espessura (mm)	240.0000
medidas totais (mm)	460x760x240

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 23192 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23192**

rolamento 23192 série: **21000**

rolamento 23192 variações: **23192-C3 | 23192-C4 | 23192-CC | 23192-CC/C3 | 23192-CC/C3W33 | 23192-CC/C4 | 23192-CC/W33 | 23192-CCK | 23192-CCK/C3 | 23192-CCK/C3W33 | 23192-CCK/C4 | 23192-CCK/W33 | 23192-E | 23192-E/C3 | 23192-E/C3W33 | 23192-E/C4 | 23192-E/W33 | 23192-EK | 23192-EK/C3 | 23192-EK/C3W33 | 23192-EK/C4 | 23192-EK/W33 | 23192-K | 23192-K/C3 | 23192-K/C4 | 23192-K/W33C3 | 23192-KTV | 23192-KTV/C3 | 23192-KTV/C4 | 23192-TV | 23192-TV/C3 | 23192-TV/C4**

rolamento 23192 conversões:

rolamento 23192 medida interna (eixo-d): **460.0000 mm**

rolamento 23192 medida externa (tamanho-D): **760.0000 mm**

rolamento 23192 medida espessura (largura-B): **240.0000 mm**

rolamento 23192 medidas totais: **460x760x240 mm**

rolamento 23192 peso : **440,0000 kg**

rolamento 23192 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
