



**rolamento 23260**

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-23260/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **300.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **540.0000** mm | largura - espessura de **192.0000** mm | peso de **190,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23260**: **23260-C3** | **23260-C4** | **23260-CC** | **23260-CC/C3** | **23260-CC/C3W33** | **23260-CC/C4** | **23260-CC/W33** | **23260-CCK** | **23260-CCK/C3** | **23260-CCK/C3W33** | **23260-CCK/C4** | **23260-CCK/W33** | **23260-E** | **23260-E/C3** | **23260-E/C3W33** | **23260-E/C4** | **23260-E/W33** | **23260-EK** | **23260-EK/C3** | **23260-EK/C3W33** | **23260-EK/C4** | **23260-EK/W33** | **23260-K** | **23260-K/C3** | **23260-K/C4** | **23260-K/W33C3** | **23260-KTV** | **23260-KTV/C3** | **23260-KTV/C4** | **23260-TV** | **23260-TV/C3** | **23260-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23260**:

---

**Dados do produto**

<b>sob-consulta</b>	sim
<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	23260
<b>variante - sufixo</b>	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
<b>série</b>	21000
<b>categoria</b>	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	rolos esféricos simétricos
<b>quantidade de carreiras</b>	2 carreiras
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.30.00
<b>iso</b>	abec-1
<b>medida (1) interno (mm)</b>	300.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	540.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	192.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	300x540x192

<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral
<b>nome da montadora</b>	indeterminado

## Descrição

### **rolamento 23260 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23260**

rolamento 23260 série: **21000**

rolamento 23260 variações: **23260-C3 | 23260-C4 | 23260-CC | 23260-CC/C3 | 23260-CC/C3W33 | 23260-CC/C4 | 23260-CC/W33 | 23260-CCK | 23260-CCK/C3 | 23260-CCK/C3W33 | 23260-CCK/C4 | 23260-CCK/W33 | 23260-E | 23260-E/C3 | 23260-E/C3W33 | 23260-E/C4 | 23260-E/W33 | 23260-EK | 23260-EK/C3 | 23260-EK/C3W33 | 23260-EK/C4 | 23260-EK/W33 | 23260-K | 23260-K/C3 | 23260-K/C4 | 23260-K/W33C3 | 23260-KTV | 23260-KTV/C3 | 23260-KTV/C4 | 23260-TV | 23260-TV/C3 | 23260-TV/C4**

rolamento 23260 conversões:

rolamento 23260 medida interna (eixo-d): **300.0000 mm**

rolamento 23260 medida externa (tamanho-D): **540.0000 mm**

rolamento 23260 medida espessura (largura-B): **192.0000 mm**

rolamento 23260 medidas totais: **300x540x192 mm**

rolamento 23260 peso : **190,0000 kg**

rolamento 23260 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---