# rolamento 24076

https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-24076/



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **380.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **560.0000** mm | largura – espessura de **180.0000** mm | peso de **150,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **24076**: **24076-C3 | 24076-C4 | 24076-CC | 24076-CC/C3 | 24076-CC/C3W33 | 24076-CC/C4 | 24076-CC/W33 | 24076-CCK | 24076-CCK/C3 | 24076-CCK/C3W33 | 24076-CCK/C4 | 24076-CCK/W33 | 24076-E | 24076-E/C3 | 24076-E/C3W33 | 24076-E/C4 | 24076-E/W33 | 24076-EK | 24076-EK/C3 | 24076-EK/C3W33 | 24076-EK/C4 | 24076-EK/W33 | 24076-K | 24076-K/C3 | 24076-K/C4 | 24076-K/W33C3 | 24076-KTV | 24076-KTV/C3 | 24076-KTV/C4 | 24076-TV | 24076-TV/C3 | 24076-TV/C4**

outras designações para o rolamento **24076**:

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **sob-consulta** | sim |
| **grupo** | 11 - rolamentos |
| **código** | 24076 |
| **variante - sufixo** | C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4 |
| **série** | 21000 |
| **categoria** | rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | rolos esféricos simétricos |
| **quantidade de carreiras** | 2 carreiras |
| **nomenclatura NCM** | 8482.30.00 |
| **iso** | abec-1 |
| **medida (1) interno (mm)** | 380.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 560.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 180.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 380x560x180 |

| | |
|---|---|
| **aplicação - segmento** | industrial geral |
| **nome da montadora** | indeterminado |

## Descrição

### rolamento 24076 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **24076**
rolamento 24076 série: **21000**
rolamento 24076 variações: **24076-C3 | 24076-C4 | 24076-CC | 24076-CC/C3 | 24076-CC/C3W33 | 24076-CC/C4 | 24076-CC/W33 | 24076-CCK | 24076-CCK/C3 | 24076-CCK/C3W33 | 24076-CCK/C4 | 24076-CCK/W33 | 24076-E | 24076-E/C3 | 24076-E/C3W33 | 24076-E/C4 | 24076-E/W33 | 24076-EK | 24076-EK/C3 | 24076-EK/C3W33 | 24076-EK/C4 | 24076-EK/W33 | 24076-K | 24076-K/C3 | 24076-K/C4 | 24076-K/W33C3 | 24076-KTV | 24076-KTV/C3 | 24076-KTV/C4 | 24076-TV | 24076-TV/C3 | 24076-TV/C4**
rolamento 24076 conversões:
rolamento 24076 medida interna (eixo-d): **380.0000** mm
rolamento 24076 medida externa (tamanho-D): **560.0000** mm
rolamento 24076 medida espessura (largura-B): **180.0000** mm
rolamento 24076 medidas totais: **380x560x180** mm
rolamento 24076 peso : **150,0000 kg**
rolamento 24076 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---


coloque seu negócio onde seu produto é a maior vitrine