



**rolamento 292/630**

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-292-630/>



é um **rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **630.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **850.0000** mm | largura - espessura de **132.0000** mm | peso de **210,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **292/630**: **292/630-C2 | 292/630-C3 | 292/630-C4 | 292/630-E | 292/630-E/C2 | 292/630-E/C3 | 292/630-E/C3W33 | 292/630-E/C4 | 292/630-E/W33 | 292/630-EJP | 292/630-EJP/C2 | 292/630-EJP/C3 | 292/630-EJP/C4 | 292/630-EM | 292/630-EM/C2 | 292/630-EM/C3 | 292/630-EM/C4 | 292/630-F | 292/630-F/C2 | 292/630-F/C3 | 292/630-F/C4 | 292/630-M | 292/630-M/C2 | 292/630-M/C3 | 292/630-M/C4 | 292/630-MA | 292/630-MA/C2 | 292/630-MA/C3 | 292/630-MA/C4 | 292/630-MB | 292/630-MB/C2 | 292/630-MB/C3 | 292/630-MB/C4**

outras designações para o rolamento **292/630**: **0**

**Dados do produto**

<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	292/630
<b>variante - sufixo</b>	C2, C3, C4, E, E/C2, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EJP, EJP/C2, EJP/C3, EJP/C4, EM, EM/C2, EM/C3, EM/C4, F, F/C2, F/C3, F/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, MB, MB/C2, MB/C3, MB/C4
<b>série</b>	29000
<b>construção</b>	axial
<b>categoria</b>	rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira
<b>corpo rolante</b>	rolos esféricos assimétricos
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	630.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	850.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	132.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	630x850x132
<b>outras designações</b>	0

<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.20.90
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral
<b>sob-consulta</b>	sim
<b>nome da montadora</b>	indeterminado
<b>código de montadora</b>	0

## Descrição

### **rolamento 292/630 é um rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **292/630**

rolamento 292/630 série: **29000**

rolamento 292/630 variações: **292/630-C2 | 292/630-C3 | 292/630-C4 | 292/630-E | 292/630-E/C2 | 292/630-E/C3 | 292/630-E/C3W33 | 292/630-E/C4 | 292/630-E/W33 | 292/630-EJP | 292/630-EJP/C2 | 292/630-EJP/C3 | 292/630-EJP/C4 | 292/630-EM | 292/630-EM/C2 | 292/630-EM/C3 | 292/630-EM/C4 | 292/630-F | 292/630-F/C2 | 292/630-F/C3 | 292/630-F/C4 | 292/630-M | 292/630-M/C2 | 292/630-M/C3 | 292/630-M/C4 | 292/630-MA | 292/630-MA/C2 | 292/630-MA/C3 | 292/630-MA/C4 | 292/630-MB | 292/630-MB/C2 | 292/630-MB/C3 | 292/630-MB/C4**

rolamento 292/630 conversões: **0**

rolamento 292/630 medida interna (eixo-d): **630.0000** mm

rolamento 292/630 medida externa (tamanho-D): **850.0000** mm

rolamento 292/630 medida espessura (largura-B): **132.0000** mm

rolamento 292/630 medidas totais: **630x850x132** mm

rolamento 292/630 peso : **210,0000** kg

rolamento 292/630 NCM: **8482.20.90**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---