rolamento 3216

https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-3216/



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **80.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **140.0000** mm | largura – espessura de **44.4000** mm | peso de **2,6500 kg**

variações conhecidas para o rolamento **3216**: **3216-2RS | 3216-2RS/C2 | 3216-2RS/C3 | 3216-2Z | 3216-2Z/C2 | 3216-2Z/C3 | 3216-A | 3216-A-2RS | 3216-A-2RS/C2 | 3216-A-2RS/C3 | 3216-A-2RSTN9 | 3216-A-2RSTN9/C2 | 3216-A-2RSTN9/C3 | 3216-A-2Z | 3216-A-2Z/C2 | 3216-A-2Z/C3 | 3216-A-2ZTN9 | 3216-A-2ZTN9/C2 | 3216-A-2ZTN9/C3 | 3216-A/C2 | 3216-A/C3 | 3216-ATN9 | 3216-ATN9/C2 | 3216-ATN9/C3 | 3216-C2 | 3216-C3 | 3216-DDU | 3216-DDU/C2 | 3216-DDU/C3 | 3216-ZZ | 3216-ZZ/C2 | 3216-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **3216**: **5216**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	3216
variante - sufixo	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, A, A-2RS, A-2RS/C2, A-2RS/C3, A-2RSTN9, A-2RSTN9/C2, A-2RSTN9/C3, A-2Z, A-2Z/C2, A-2Z/C3, A-2ZTN9, A-2ZTN9/C2, A-2ZTN9/C3, A/C2, A/C3, ATN9, ATN9/C2, ATN9/C3, C2, C3, DDU, DDU/C2, DDU/C3, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3
categoria	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão
série	3000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	80.0000
medida (2) externo (mm)	140.0000
medida (3) espessura (mm)	44.4000
medidas totais (mm)	80x140x44.4
outras designações	5216
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 3216 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **3216**
rolamento 3216 série: **3000**
rolamento 3216 variações: **3216-2RS | 3216-2RS/C2 | 3216-2RS/C3 | 3216-2Z | 3216-2Z/C2 | 3216-2Z/C3 | 3216-A | 3216-A-2RS | 3216-A-2RS/C2 | 3216-A-2RS/C3 | 3216-A-2RSTN9 | 3216-A-2RSTN9/C2 | 3216-A-2RSTN9/C3 | 3216-A-2Z | 3216-A-2Z/C2 | 3216-A-2Z/C3 | 3216-A-2ZTN9 | 3216-A-2ZTN9/C2 | 3216-A-2ZTN9/C3 | 3216-A/C2 | 3216-A/C3 | 3216-ATN9 | 3216-ATN9/C2 | 3216-ATN9/C3 | 3216-C2 | 3216-C3 | 3216-DDU | 3216-DDU/C2 | 3216-DDU/C3 | 3216-ZZ | 3216-ZZ/C2 | 3216-ZZ/C3**
rolamento 3216 conversões: **5216**
rolamento 3216 medida interna (eixo-d): **80.0000** mm
rolamento 3216 medida externa (tamanho-D): **140.0000** mm
rolamento 3216 medida espessura (largura-B): **44.4000** mm
rolamento 3216 medidas totais: **80x140x44.4** mm
rolamento 3216 peso : **2,6500 kg**
rolamento 3216 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

_____

link fabricante 1: 3216

link fabricante 2: 3216

link fabricante 3: 3216

_____

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

_____