

**rolamento 6004**<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-6004/>

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **20.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **42.0000** mm | largura - espessura de **12.0000** mm | peso de **0,0690** kg

variações conhecidas para o rolamento **6004**: **6004-2RS** | **6004-2RS/C3** | **6004-2RS/C4** | **6004-2Z** | **6004-2Z/C3** | **6004-2Z/C4** | **6004-C3** | **6004-C4** | **6004-DDU** | **6004-DDU/C3** | **6004-DDU/C4** | **6004-DU** | **6004-DU/C3** | **6004-DU/C4** | **6004-RS** | **6004-RS/C3** | **6004-RS/C4** | **6004-Z** | **6004-Z/C3** | **6004-Z/C4** | **6004-ZZ** | **6004-ZZ/C3** | **6004-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6004**: **0**

**Dados do produto**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos   |
| <b>código</b>                    | 6004  |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| <b>categoria</b>                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão   |
| <b>série</b>                     | 6000  |
| <b>construção</b>                | radial  |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas   |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 20.0000   |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 42.0000   |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 12.0000   |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 20x42x12  |
| <b>outras designações</b>        | 0   |
| <b>iso</b>                       | abec-1  |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial  |
| <b>aplicação - segmento</b>      | industrial geral  |
| <b>sob-consulta</b>              | sim   |
| <b>nome da montadora</b>         | indeterminado   |
| <b>código de montadora</b>       | 0   |

## Descrição

### **rolamento 6004 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6004**

rolamento 6004 série: **6000**

rolamento 6004 variações: **6004-2RS | 6004-2RS/C3 | 6004-2RS/C4 | 6004-2Z | 6004-2Z/C3 | 6004-2Z/C4 | 6004-C3 | 6004-C4 | 6004-DDU | 6004-DDU/C3 | 6004-DDU/C4 | 6004-DU | 6004-DU/C3 | 6004-DU/C4 | 6004-RS | 6004-RS/C3 | 6004-RS/C4 | 6004-Z | 6004-Z/C3 | 6004-Z/C4 | 6004-ZZ | 6004-ZZ/C3 | 6004-ZZ/C4**

rolamento 6004 conversões: **0**

rolamento 6004 medida interna (eixo-d): **20.0000** mm

rolamento 6004 medida externa (tamanho-D): **42.0000** mm

rolamento 6004 medida espessura (largura-B): **12.0000** mm

rolamento 6004 medidas totais: **20x42x12** mm

rolamento 6004 peso : **0,0690** kg

rolamento 6004 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 6004](#)**

**[link fabricante 2: 6004](#)**

**[link fabricante 3: 6004](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---