

**rolamento 6248**

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-6248/>



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **240.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **440.0000** mm | largura - espessura de **72.0000** mm | peso de **51,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **6248**: **6248-2RS** | **6248-2RS/C2** | **6248-2RS/C3** | **6248-2RS/C4** | **6248-2Z** | **6248-2Z/C2** | **6248-2Z/C3** | **6248-2Z/C4** | **6248-C2** | **6248-C3** | **6248-C4** | **6248-DDU** | **6248-DDU/C2** | **6248-DDU/C3** | **6248-DDU/C4** | **6248-M** | **6248-M/C2** | **6248-M/C3** | **6248-M/C4** | **6248-MA** | **6248-MA/C2** | **6248-MA/C3** | **6248-MA/C4** | **6248-ZZ** | **6248-ZZ/C2** | **6248-ZZ/C3** | **6248-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6248**: **0**

Dados do produto

| | |
|----------------------------------|--|
| grupo | 11 - rolamentos |
| código | 6248 |
| variante - sufixo | 2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, 2Z/C4, C2, C3, C4, DDU, DDU/C2, DDU/C3, DDU/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| categoria | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| série | 6000 |
| construção | radial |
| corpo rolante | esferas |
| quantidade de carreiras | 1 carreira |
| medida (1) interno (mm) | 240.0000 |
| medida (2) externo (mm) | 440.0000 |
| medida (3) espessura (mm) | 72.0000 |
| medidas totais (mm) | 240x440x72 |
| outras designações | 0 |
| iso | abec-1 |
| nomenclatura NCM | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| aplicação - segmento | industrial geral |
| sob-consulta | sim |
| nome da montadora | indeterminado |

Descrição

rolamento 6248 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6248**

rolamento 6248 série: **6000**

rolamento 6248 variações: **6248-2RS | 6248-2RS/C2 | 6248-2RS/C3 | 6248-2RS/C4 | 6248-2Z | 6248-2Z/C2 | 6248-2Z/C3 | 6248-2Z/C4 | 6248-C2 | 6248-C3 | 6248-C4 | 6248-DDU | 6248-DDU/C2 | 6248-DDU/C3 | 6248-DDU/C4 | 6248-M | 6248-M/C2 | 6248-M/C3 | 6248-M/C4 | 6248-MA | 6248-MA/C2 | 6248-MA/C3 | 6248-MA/C4 | 6248-ZZ | 6248-ZZ/C2 | 6248-ZZ/C3 | 6248-ZZ/C4**

rolamento 6248 conversões: **0**

rolamento 6248 medida interna (eixo-d): **240.0000** mm

rolamento 6248 medida externa (tamanho-D): **440.0000** mm

rolamento 6248 medida espessura (largura-B): **72.0000** mm

rolamento 6248 medidas totais: **240x440x72** mm

rolamento 6248 peso : **51,0000** kg

rolamento 6248 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6248](#)

[link fabricante 2: 6248](#)

[link fabricante 3: 6248](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
