

**rolamento 6410**<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-6410/>

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **50.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **130.0000** mm | largura - espessura de **31.0000** mm | peso de **1,9000** kg

variações conhecidas para o rolamento **6410**: **6410-2RS** | **6410-2RS/C3** | **6410-2RS/C4** | **6410-2Z** | **6410-2Z/C3** | **6410-2Z/C4** | **6410-C3** | **6410-C4** | **6410-DDU** | **6410-DDU/C3** | **6410-DDU/C4** | **6410-M** | **6410-M/C3** | **6410-M/C4** | **6410-MA** | **6410-MA/C3** | **6410-MA/C4** | **6410-NR** | **6410-NR/C3** | **6410-NR/C4** | **6410-ZNR** | **6410-ZNR/C3** | **6410-ZNR/C4** | **6410-ZZ** | **6410-ZZ/C3** | **6410-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6410**: **0**

**Dados do produto**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos  |
| <b>código</b>                    | 6410   |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| <b>categoria</b>                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão  |
| <b>série</b>                     | 6000   |
| <b>construção</b>                | radial   |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas  |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira   |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 50.0000  |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 130.0000   |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 31.0000  |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 50x130x31  |
| <b>outras designações</b>        | 0  |
| <b>iso</b>                       | abec-1   |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial   |
| <b>aplicação - segmento</b>      | industrial geral   |
| <b>sob-consulta</b>              | sim  |
| <b>nome da montadora</b>         | indeterminado  |

## Descrição

### **rolamento 6410 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6410**

rolamento 6410 série: **6000**

rolamento 6410 variações: **6410-2RS | 6410-2RS/C3 | 6410-2RS/C4 | 6410-2Z | 6410-2Z/C3 | 6410-2Z/C4 | 6410-C3 | 6410-C4 | 6410-DDU | 6410-DDU/C3 | 6410-DDU/C4 | 6410-M | 6410-M/C3 | 6410-M/C4 | 6410-MA | 6410-MA/C3 | 6410-MA/C4 | 6410-NR | 6410-NR/C3 | 6410-NR/C4 | 6410-ZNR | 6410-ZNR/C3 | 6410-ZNR/C4 | 6410-ZZ | 6410-ZZ/C3 | 6410-ZZ/C4**

rolamento 6410 conversões: **0**

rolamento 6410 medida interna (eixo-d): **50.0000** mm

rolamento 6410 medida externa (tamanho-D): **130.0000** mm

rolamento 6410 medida espessura (largura-B): **31.0000** mm

rolamento 6410 medidas totais: **50x130x31** mm

rolamento 6410 peso : **1,9000** kg

rolamento 6410 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 6410](#)**

**[link fabricante 2: 6410](#)**

**[link fabricante 3: 6410](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---