



**rolamento 6000-
DU/C4**

<https://ugkrolamentos.com.br/rolamento-6000-du-c4/>



rolamento 6000

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **10.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **26.0000** mm | largura - espessura de **8.0000** mm | peso de **0,0190** kg

variações conhecidas para o rolamento **6000**: **6000-2RS** | **6000-2RS/C3** | **6000-2RS/C4** | **6000-2Z** | **6000-2Z/C3** | **6000-2Z/C4** | **6000-C3** | **6000-C4** | **6000-DDU** | **6000-DDU/C3** | **6000-DDU/C4** | **6000-DU** | **6000-DU/C3** | **6000-DU/C4** | **6000-RS** | **6000-RS/C3** | **6000-RS/C4** | **6000-Z** | **6000-Z/C3** | **6000-Z/C4** | **6000-ZZ** | **6000-ZZ/C3** | **6000-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6000**: **0**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

rolamento 6000 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6000**

rolamento 6000 série: **6000**

rolamento 6000 variações: **6000-2RS | 6000-2RS/C3 | 6000-2RS/C4 | 6000-2Z | 6000-2Z/C3 | 6000-2Z/C4 | 6000-C3 | 6000-C4 | 6000-DDU | 6000-DDU/C3 | 6000-DDU/C4 | 6000-DU | 6000-DU/C3 | 6000-DU/C4 | 6000-RS | 6000-RS/C3 | 6000-RS/C4 | 6000-Z | 6000-Z/C3 | 6000-Z/C4 | 6000-ZZ | 6000-ZZ/C3 | 6000-ZZ/C4**

rolamento 6000 conversões: **0**

rolamento 6000 medida interna (eixo-d): **10.0000** mm

rolamento 6000 medida externa (tamanho-D): **26.0000** mm

rolamento 6000 medida espessura (largura-B): **8.0000** mm

rolamento 6000 medidas totais: **10x26x8** mm

rolamento 6000 peso : **0,0190** kg

rolamento 6000 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6000](#)

[link fabricante 2: 6000](#)

[link fabricante 3: 6000](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-6000

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 10x26x8, 6000, 6000 2RS/C4, 6000 2Z/C4, 6000 C4, 6000 DDU, 6000 DDU/C3, 6000 DDU/C4, 6000 DU, 6000 DU/C3, 6000 DU/C4, 6000 RS/C4, 6000 Z/C4, 6000 ZZ, 6000 ZZ/C3, 6000 ZZ/C4, 6000-2RS, 6000-2RS/C3, 6000-2Z, 6000-2Z/C3, 6000-RS, 6000-RS/C3, 6000-Z, 6000-Z/C3, 6000/C3, 6000C3, 6000C4, 6000DDU, 6000DDU/C3, 6000DDU/C4, 6000DU, 6000DU/C3, 6000DU/C4, 6000RS, 6000RS/C3, 6000RS/C4, 6000RSC3, 6000RSC4, 6000Z, 6000Z/C3, 6000Z/C4, 6000ZC3, 6000ZC4, 6000ZZ, 6000ZZ/C3, 6000ZZ/C4, 6000ZC3, 6000ZC4, rolamento 6000, rolamento 6000 2RS/C4, rolamento 6000 2Z/C4, rolamento 6000 C4, rolamento 6000 DDU, rolamento 6000 DDU/C3, rolamento 6000 DDU/C4, rolamento 6000 DU, rolamento 6000 DU/C3, rolamento 6000 DU/C4, rolamento 6000 RS/C4, rolamento 6000 Z/C4, rolamento 6000 ZZ, rolamento 6000 ZZ/C3, rolamento 6000 ZZ/C4, rolamento 6000-2RS, rolamento 6000-2RS/C3, rolamento 6000-2Z, rolamento 6000-2Z/C3, rolamento 6000-RS, rolamento 6000-RS/C3, rolamento 6000-Z, rolamento 6000-Z/C3, rolamento 6000/C3, rolamento 6000C3, rolamento 6000C4, rolamento 6000DDU, rolamento 6000DDU/C3, rolamento 6000DDU/C4, rolamento 6000DU, rolamento 6000DU/C3, rolamento 6000DU/C4, rolamento 6000RS, rolamento 6000RS/C3, rolamento 6000RS/C4, rolamento 6000RSC3, rolamento 6000RSC4, rolamento 6000Z, rolamento 6000Z/C3, rolamento 6000Z/C4, rolamento 6000ZC3, rolamento 6000ZC4, rolamento 6000ZZ, rolamento 6000ZZ/C3, rolamento 6000ZZ/C4, rolamento 6000ZC3, rolamento 6000ZC4

rolamento 6000

| | |
|----------------------------------|---|
| Peso | 0,0190 kg |
| Dimensões | 10,0000 × 26,0000 × 8,0000 mm |
| grupo | 11 - rolamentos |
| código | 6000 |
| variante - sufixo | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| categoria | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| série | 6000 |
| construção | radial |
| corpo rolante | esferas |
| quantidade de carreiras | 1 carreira |
| medida (1) interno (mm) | 10.0000 |
| medida (2) externo (mm) | 26.0000 |
| medida (3) espessura (mm) | 8.0000 |
| medidas totais (mm) | 10x26x8 |
| outras designações | 0 |
| iso | abec-1 |
| nomenclatura NCM | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| aplicação - segmento | industrial geral |

[link fabricante 1: 6000](#)

[link fabricante 2: 6000](#)

[link fabricante 3: 6000](#)

rolamento **6000** medidas (mm): d: **10.0000** x D: **26.0000** x B: **8.0000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento 6000”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.